

ITW Permatex
 10 Columbus Blvd.
 Hartford, CT 06106 USA
 Telephone: 1-87-Permatex
 (877) 376-2839
 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel)
 International Emergency: +01-813-248-0585

Hoja De Datos De Seguridad De Materiales

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto: 26BR HIGH TEMP RTV RED SILICONE GASKET MAKER 3 OZ
 Apartado: 81160
 Aplicación del producto: Silicon

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

Componente	% en peso	ACGIH; TLV-TWA	OSHA PEL
polydimethylsiloxane 70131-67-8	>60	No Puesto en Lista	No listado
silice amorfa 7631-86-9	5-15	No Puesto en Lista	20 mppcf
destilados (petróleo), fracción intermedia tratada con hidrógeno 64742-46-7	<7	5 mg/m ³	No listado
Óxido de hierro(III) 1309-37-1	<5	5 mg/m ³	10 mg/m ³
silane de triacetoxo de etilo 17689-77-9	<5	No Puesto en Lista	No listado
silane de triacetoxo de metilo 4253-34-3	<5	No Puesto en Lista	No listado
dimeticona 63148-62-9	<5	No Puesto en Lista	No listado
dioxido de titanio 13463-67-7	<2	10 mg/m ³	15 mg/m ³
ácido acético 64-19-7	0.5-2.0	10 mg/m ³	10 ppm; 25 mg/m ³

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Vision General de Urgencia: Irritación de ojo y de piel de la causa de mayo. Puede irritar los labios, las gomas, la lengua, la boca, la nariz y la garganta. ****Cuando este producto se expone a la humedad, el ácido acético 1-3% puede ser formado. El sellante curado es no peligroso. Puede irritar el sistema respiratorio sobre uso frecuente o prolongado. El producto no contiene cristalino silicona.

Principales Vías de Exposición: El ojo y la piel entran en contacto con, ingestión, inhalación

Muestra y Síntomas de la Exposición: El ácido acético producido durante curar irrita ojos, la nariz y la garganta..

Componente	% en peso	NTP:	ACGIH Carcinogens	IARC Carcinogen
silice amorfa 7631-86-9	5-15			Group 3 Monograph 68, 1997
Óxido de hierro(III) 1309-37-1	<5		A4 - Not Classifiable	Group 3, Supplement 7 1987; Monograph 1 1972
dioxido de titanio 13463-67-7	<2	male rat-negative, female rat-negative, male mice-negative, female mice-negative	A4	Group 2B; Vol 93,2006; Vol 47,1989

Condición médica empeorada por exposición: Methyltriacetoxysilane: Ojo, piel y desórdenes pulmonares.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión: Enjuáguese la boca. Si esta tragado, no induzca vomitar. Guarde la calma individual. Obtenga la atención médica.

Inhalación: Salga a respirar aire fresco si ha inhalado accidentalmente los vapores. Consulte al médico.

Contacto con la piel: Quite pasta con toalla de papel o tela Lavar con agua y jabón Si continua la irritación de piel, llamar al médico

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: En caso de contacto con el producto, lavar inmediatamente los ojos con abundante agua durante no menos de 15 minutos. Si la irritación persiste, procurar atención médica.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Temperatura de Inflamación (C): >200° F TCC
Medios de Extinción: Met-L-X u otros extintores de polvo en seco
Instrucciones para combatir el fuego: El aerosol de agua puede ser ineficaz en las llamas pero se debe utilizar mantener los envases frescos.
Productos peligrosos de su decomposición: Oxidos del carbon, Oxidos de nitrógeno, Oxidos de azufre, Acido acético., Humos de la silicona, Humos del oxido de metal., Formaldehído
Riesgos de incendio y explosión: Ninguno.
Limite de explosión inferior: Acetic acid: 4%
Limite de explosión superior: Acetic acid: 19..9%

6. MEDIDAS CONTRA DERRAMES ACCIDENTALES

Procedimientos del derramamiento: Material para arriba derramado del trapo o del rascado. Mantenga la buena ventilacion para los derramamientos grandes. Ponga el material del desecho en un area bien-ventilada y permita para curar. Limpie encima de derramamientos a conciencia pues el residuo es deslizado.

7. MANEJO Y ALMACENAJE

Almacenamiento: Exposicion a la humedad . Exposicion a las oxidantes .
Precauciones a Tener en Cuenta Para la Manipulación Y el Almacenamiento: No tome internamente. Evitar contacto con piel y ojos. No usar lentes de contacto. Lavarse las manos antes de comer o fumar.

8. PROTECCIÓN PERSONAL / CONTROL DE LA EXPOSICIÓN

Los ojos: Gafas de seguridad.
Piel: Se recomiendan los guantes del neopreno o del nitrile.
Ventilación: Se recomienda monitorizar el aire.
Protección respiratoria: Se debiera llevar un respirador homologado (por ejemplo NIQSH, etc.) cuando las exposiciones se esperan que excedan los limitados aplicables.
Comments: Cuando esta calentado a las temperaturas sobre 300 grados de F. en la presencia del aire, este producto puede formar los vapores del formaldehido. El formaldehido es un peligro potencial del cancer y un sensitizer sabido del piel y respiratorio. La caja fuerte que maneja condiciones puede ser mantenida guardando concentraciones del vapor debajo del limite permitido del OSHA para el formaldehido.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Apariencia: Rojo goma
Olor: Acido acetico
Punot de ebullición (°F): Not applicable, polymeric material
pH: Does not apply
Solubilidad en Agua: Polymerized
Densidad: 1.0
VOC (Wt %): 3.0%; 0.25 lb/gal; 30 g/l
Presión de vapor: 10 mm Hg
Densidad de vapor (Aire=1): Not Determined
Indice de evaporación: Not Determined

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química: Estable en condiciones normales
Polimerización peligrosa: No ocurrira
Incompatibilidades: Polimeriza por el contacto con humedad. El acido acetico libero.
Condiciones que deben evitarse: Exposición a la humedad.
Productos peligrosos de su decomposición: Oxidos del carbon, Oxidos de nitrógeno, Oxidos de azufre, Acido acético., Humos de la silicona, Humos del oxido de metal., Formaldehído

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Consultar Seccion 3

Nombre del producto: 26BR HIGH TEMP RTV RED SILICONE
GASKET MAKER 3 OZ

Apartado: 81160

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Sin datos disponibles

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO

Método de Eliminación de Residuos: La eliminación de residuos se hará de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y federales..

Número de Desecho de la Agencia de Protección Medioambiental No un material de los desechos peligrosos de RCRA.

Estadounidense (US EPA):

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

DOT (49CFR 172)

Domestico de Tierra Transportation

DOT Nombre del Envio:	No regulado
Clase de Peligro:	ninguno
Numero NU/ID:	ninguno

IATA (Air)

Nombre propio del transporte:	No regulado
Clase de Peligro:	ninguno
No. UN/ID:	ninguno

IMDG:

Nombre propio del transporte:	No regulado
Clase de Peligro:	ninguno
No. UN/ID:	ninguno

Contaminante marino:	ninguno
-----------------------------	---------

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

SARA 313 TITULO III LISTA DE PRODUCTOS QUIMICOS TOXICOS:

NONE

Propuesta 65 de California: No se sabe ningunos productos quimicos del apoyo de California para estar presentes en o sobre el nivel significativo del riesgo de no

Estado en inventario TSCA: Todos los componentes de este producto se enumeran (o exima) en el inventario de EPA TSCA.

16. OTRA INFORMACIÓN

Clasificación NFPA: HEALTH 1, FLAMMABILITY 1, REACTIVITY 0.

Clasificación HMIS: SALUD 1, INFLAMABILIDAD 1, FISICOS PELIGRO 0

NFPA es una marca registrada de la Asociacion Nacional de la Proteccion Contra los Incendios

HMIS es una marca registrada de la Asociacion Nacional de la Pintura y de las Capas.

Preparado Por: Denise Boyd, Manager-Environmental, Health & Safety
Compañía: ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT USA 06106
Número telefónico: 1-87-Permatex (877) 376-2839

Fecha de revision: agosto 07, 2012

Número de Revisión: 1